



OFERTA PRODUKTOWA

Nr formularza:
F1-P.1.1

Wydanie:
1

Data: 01-07-19

NAZWA I TYP OPAKOWANIA:	Innowacyjne opakowanie zabezpieczone przed kopiowaniem, wyprodukowane w technologii POL-ZDOB, zgodne z Wnioskiem Patentowym numer P.425102.
ZASTOSOWANIE OPAKOWANIA:	<ul style="list-style-type: none">▪ Śledzenie produktu w produkcji na każdym etapie.▪ Śledzenie produktu w łańcuchu dostaw.▪ Zabezpieczenie przed nielegalnym kopiowaniem.▪ Zautomatyzowana produkcja niezależna od ludzkiego błędu.
CECHY ZABEZPIECZENIA:	<ul style="list-style-type: none">▪ Wysoki stopień zabezpieczenia (w tym nieproporcjonalnie wysoki koszt podrobienia elementów zabezpieczających).▪ Łatwość jednoznacznej interpretacji prawdziwości zabezpieczenia również z poziomu konsumenta (za pomocą opracowanej w POL-ZDOB nakładki interferencyjnej).▪ Utrzymanie parametrów technicznych i funkcjonalnych opakowania bez zmian.▪ Brak dodatkowych kosztów jednostkowych wykonania opakowania jak i weryfikacji jego autentyczności.▪ Brak ingerencji w walory marketingowe oraz treści opakowania.▪ Brak dodatkowych prac/zadań do wykonania po stronie właściciela marki (całość opracowania i wprowadzenia zabezpieczenia odbywa się w naszej drukarni).▪ Brak dodatkowego oddziaływania na środowisko naturalne.
TECNOLOGIA DRUKU:	FLEXO, druk na bazie farb spirytusowych lub farb wodnych.
RODZAJE SUROWCE:	Laminaty na bazie papieru (Papier etykieta, PAP/AL./PE, PAP/PE, PAP/OPP, DIOFAN, PAP/AL./SURLYN, PAPIER Z HOTSEAL), PET, PET metalizowany, BOPP, BOPP metalizowane, BOPP perlsto biała, STD, PE, folia aluminiowa, folie biodegradowalne i kompostowalne, folia PVC termokurczliwa, druk na depozycie klienta i ...wiele innych możliwości.
GRUBOŚĆ SUROWCA:	<ul style="list-style-type: none">▪ HD PE / OPP 0.010 – 0.150 mm;▪ LDPE 0.020 – 0.160 mm;▪ BOPP 0.010 – 0.060 mm;▪ PET 0.012 – 0.050 mm;▪ OPA 0.015 – 0.050 mm;▪ Laminaty 0.020 – 0.150 mm;▪ Papier 25 – 180 g/m.
ILOŚĆ KOLORÓW:	8 zespołów barbowych. Możliwość ponownego zadruku wstęgi. Symulacja kolorów specjalnych w technologii druku siedmiokolorowego (Extended Color Gamut). Możliwość aplikacji lakierów specjalnych.
SZEROKOŚĆ I RAPORT ZADRUKU:	<ul style="list-style-type: none">▪ Szerokość taśmy: 300 - 820 mm.▪ Raport (rozwinięcie): 300 mm – 600 mm.
MINIMUM ILOŚCIOWE:	Od 100 kg gotowego opakowania, minimum zależne od specyfikacji i dostępności podłoża, dedykowanych farb oraz sposobu uszlachetnienia.